

Etterlysende avstandsskilt for montering på vegg i vegttunnel.

Utformet for vegttunneler basert på håndbok N500 og leveres med avstandsmarkering i meter heholdsvis mot venstre eller høyre.

Skiltplate er utført i rustfritt syrefast stål EN 1.4404.

Skilplatetykkelse er standard 1mm, som opsjon kan vi levere 2, 3 eller 4mm tykkelse på stålplaten.

Enkeltstående. Høy luminans



Spesifikasjoner:

Skiltplate:

1 mm rustfritt syrefast stål EN1.4404 (316L)

Trykk:

Silketrykk, høyblank maling med god UV-bestandighet

Brannmotstand:

Flammesikker og overholder kravene i IMO-resolusjon A653 med endring fra resolusjon MCS.61 Annex1.

Kjemiske egenskaper:

Ikke-radioaktiv, fosforfri, byfri og ikke-giftig.

Luminans (iht. NS 3926:2017):

150 mcd/m² etter 10min og 21 mcd/m² etter 60 min.

Montering:

Monteres direkte på vegg, eller plate/braketter. Se katalog

Opsjon:

Skiltene kan også leveres med 2mm, 3mm eller 4mm tykkelse på stålplate. Standard er 1mm

Skiltene kan leveres med aluminiumsplate 2, 3 eller 4mm for andre applikasjoner.

Fysiske mål (lxh /vekt) 1mm tykkelse:

715x208mm (leseavstand 20m / vekt 1,7kg)

825x240mm (leseavstand 24m / vekt 2,24kg)

1100x320mm (leseavstand 32m / vekt 3,96kg)

Garanti:

Forutsatt normale monteringsforhold og riktig rengjøring, gis det fem års garanti. Skiltene leveres med en transparent film som beskytter mot hærverk.

Produsert i EU

SEB 08-2020

Design:

Skiltene leveres etter krav i Statens Vegvesen sine håndbøker N300 del 3 som beskriver layout og fysiske størrelser, samt N500 som beskriver bl.a. materialnivå til rustfritt stål EN 1.4404

Skiltene leveres med avstand i meter (eks.: 570.2V-75 = 75meter pil venstre)



Skilt:

570.2V-25

570.2V-50

570.2V-75

570.2V-100

570.2V-125

.....

570.2V-475

570.2V-500



Skilt:

570.2H-25

570.2H-50

570.2H-75

570.2H-100

570.2H-125

.....

570.2H-475

570.2H-500