

**Markeringslys for rømningsvei med LED lyskilde**

**Utformet for vegtunneler**

**Armaturhus i rustfritt syrefast stål EN 1.4404**  
**Front i UV-resistent, selvslukkende polykarbonat laminert med easy-to-clean laminat.**  
**IP66.**  
**Enkeltsideg. Høy luminans**

**For sentral drift 230V AC/DC. Driver kan være individuell (Driver 91xx).**



**Spesifikasjoner og tilbehør**

**Armaturhus:**

1 mm rustfritt syrefast stål EN1.4404 (316L)  
Vekt ca. 5,7 kg.  
Ventilert  
IP66

**Front:**

3 mm PC long life UV-resistent,  
selvslukkende.  
Easy-to-clean laminat.

**Lyskilde:**

LED, A++, 4000K

**Levetid:**

L70B50/80.000

**Luminans:**

>300 cd/m<sup>2</sup>

**Effekt:**

6 W

**Temperaturområde:**

-30° - +50°

**Kabel:**

Radox 125 2x0,75mm<sup>2</sup>. 1,5 m  
EN50363, IEC60332-1, IEC60332-3

**Driver:**

Modell 91xx. Individuell (avsikret, viderekoblingsbar)

**Montering:**

Se eget datablad med innfestinger og braketter

**Opsjon:**

Pulverlakkert

**CE merket. Produsert i Sverige**

SEB 10-2020

