

**Avstandsmarkering, skilt 916 med innvendig LED-lyskilde**

Utformet for vegtunneler og lages med avstander tilpasset tunnellengden.

Armaturhus i rustfritt syrefast stål EN 1.4404  
Front i UV-resistent, selvslukkende polykarbonat laminert med easy-to-clean laminat.  
IP66

Dobbeltsidig. Høy luminans.

For sentral drift 230V AC/DC. Individuell driver 91xx.



**Spesifikasjoner og tilbehør**

**Armaturhus:**

1 mm rustfritt syrefast stål EN1.4404  
Vekt ca. 9 kg.  
Ventilert  
IP66

**Front:**

3 mm PC long life UV-resistent, selvslukkende.

**Lyskilde:**

LED, A++, 4000K

**Levetid:**

L70B50/80.000

**Luminans:**

>250 cd/m<sup>2</sup>

**Effekt:**

10 W

**Temperaturområde:**

-30° - +50°

**Kabel:**

Radox 125 2x0,75mm<sup>2</sup>. 1,5 m  
EN50363, IEC60332-1, IEC60332-3

**Driver:**

Modell 91xx. Individuell (avsikret, viderekoblingsbar)

**Opsjon:**

Pulverlakkert og andre km-betegnelser f.eks:

- Skilt 916 1-2 / 2-1 km
- Skilt 916 2-3 / 3-2 km
- Skilt 916 3-4 / 4-3 km
- Skilt 916 4-5 / 5-4 km
- Skilt 916 5-5 / 5-5 km

**CE merket. Produsert i Sverige**

SEB 10-2020

