

Avstandsmarkering, skilt 916 med innvendig LED-lyskilde

Utformet for vegtunneler og lages med avstander tilpasset tunnallengden.

Armaturhus i rustfritt syrefast stål EN 1.4404
Front i UV-resistent, selvslukkende polykarbonat laminert med easy-to-clean laminat.

IP66

Enkeltstående. Høy luminans.

For sentral drift 230V AC/DC. Individuell driver 91xx.


Spesifikasjoner og tilbehør
Armaturhus:

1 mm rustfritt syrefast stål EN 1.4404
Vekt ca. 10 kg.
Ventilert
IP66

Front:

3 mm PC long life UV-resistent, selvslukkende.

Lyskilde:

LED, A++, 4000K

Levetid:

L70B50/80.000

Luminans:

>300 cd/m²

Effekt:

9 W

Temperaturområde:

-30° - +50°

Kabel:

Radox 125 2x0,75mm². 1,5 m
EN50363, IEC60332-1, IEC60332-3

Driver:

Modell 91xx. Individuell (avsikret, viderekoblingsbar)

Opsjon:

Pulverlakkert og andre km-betegnelser f.eks:

Skilt 916	1-2 km
Skilt 916	2-3 km
Skilt 916	3-4 km
Skilt 916	4-5 km
Skilt 916	5-5 km

CE merket. Produsert i Sverige

SEB 10-2020

