

Fareskilt 116 Glatt kjørebane med LED lyskilde

Utformet for vegtunneler og monteres med våre standard braketter

Armaturhus i rustfritt syrefast stål EN 1.4404
Front i UV-resistent, selvslukkende polykarbonat
Laminert med easy-to-clean laminat.
IP66

Enkeltsidig. Høy luminans.

For sentral drift 230V AC/DC. Individuell driver 91xx.


Spesifikasjoner og tilbehør
Armaturhus:

1 mm rustfritt syrefast stål EN 1.4404
Vekt ca. 13 kg.
Ventilert
IP66

Front:

3 mm PC long life UV-resistent,
selvslukkende.

Lyskilde:

LED, A++, 4000K

Levetid:

L70B50/80.000

Luminans:

>200 cd/m²

Effekt:

8 W

Temperaturområde:

-30° - +50°

Kabel:

Radox 125 2x0,75mm². 1,5 m
EN50363, IEC60332-1, IEC60332-3

Driver:

Modell 91xx. Individuell (avsikret,
viderekoblingsbar)

Opsjon:

Pulverlakkert

Montering:

Skiltet monteres med våre flaggfeste,
kamjernfeste eller plogfeste.

CE merket. Produsert i Sverige

SEB 10-2020

