

**Informasjonsskilt "Lytt på Radio" med LED lyskilde  
Utformet for vegtunneler**

**Armaturhus** i rustfritt syrefast stål EN 1.4404  
**Front** i UV-resistent, selvslukkende polykarbonat laminert med easy-to-clean laminat.  
**IP66 og høy luminans**  
Enkeltstående som kan plogmonteres til dobbeltstående.  
I normaltilstand er skiltet slukket uten synlig piktogram, ved aktivering blir piktogram synlig samt de gule blinklamper aktiveres med frekvens 1Hz  
For sentral drift 230V AC/DC. Driver 91xx



**Spesifikasjoner og tilbehør**

**Armaturhus:**

1 mm rustfritt syrefast stål EN1.4404  
Vekt ca. 19 kg.  
Ventilert  
IP66

**Front:**

3 mm PC long life UV-resistent, selvslukkende.

**Lyskilde:**

LED, A++, 4000K

**Levetid:**

L70B50/80.000

**Luminans:**

>200 cd/m<sup>2</sup>

**Effekt:**

Skilt 11W  
Blinklampe 12W - (1 stk.)  
Totaleffekt 23W

**Temperaturområde:**

-30° - +50°

**Kabel:**

Radox 125 2x0,75mm<sup>2</sup>. 1,5 m  
EN50363, IEC60332-1, IEC60332-3

**Varsellys:**

1098 Gult blinksignal Ø 200mm, 1 Hz

**Driver:**

Modell 91xx. Individuell (avsikret, viderekoblingsbar)

**Opsjon:**

Pulverlakkert

**CE merket. Produsert i Sverige**

SEB 10-2020

