

EN 54-3 godkjent lyd giver for brannalarmanlegg.

BF430C/CC/DR/65 er en konvensjonell lyd giver til brannalarmanlegg for veggmontering med lydtrykk på inntil 100dB(A) ved 1m.

Lyd giv eren er LPCB godkjent iht. EN 54-3 og er utført i rødt polykarbonat (RAL 3001)

Enheten er værbestandig med IP55

Lyd giv eren har innebygget 31 stk. valgfrie primære alarmtoner og 1 stk. sekundærtone.

C-TEC
Manufactured**SPESIFIKASJONER**

Montering: Veggmontering dyp sokkel

Dimensjoner (ØxD): Ø114x132mm

Materiale: Polykarbonat rødt (RAL 3001)

Vekt: 0,315 Kg

Beskyttelse iht. EN 60529: IP55C

Omgivelsestemperatur:
-10°C - +55°C, Maks. 95% ikke kondenserende fuktighet

Driftsspennning: 18 - 30Vdc

Strømforbruk i alarm:
5,5mA ved 30Vdc og 3,8mA ved 18Vdc

Lydtrykk (SPL): 100dB(A) ved 1m og enheten har to voluminnstillinger (lav-høy)

Godkjenning: EN 54-3 av LPCB

Alarmtoner: Lyd giv eren har 31 stk. forhåndsprogrammerte primær alarmtoner og 1 stk. sekundærtone.

Se eget datablad for programmering og montering.

Produsert i UK

03-2021

