

**Stort deksel for håndmeldere**

Stopper II® er vårt største standard deksel for håndmeldere, og det kan leveres med eller uten alarmgiver. Modellen STI -1130 er en av flere valg i Stopper II® serien, og den skal beskytte mot unødig eller uønsket aktivering av håndmeldere i brannalarmanlegg.

Denne modellen leveres med rødt deksel inkl. alarmgiver, og det medfølger tekster på mange språk inkl. norsk. Stopper II® er utført i kraftig polykarbonat hvor lokket festes med to wiere og dette kan forsegles med STI-B5 strips.

Stopper II® finnes i en rekke varianter, noen vist under. Det kan også leveres med større bakboks og varmeelement for drift på 240Vac


**SPESIFIKASJONER**
**Montering:**

STI-1130 påvegg inkl. 50mm ramme og alarmgiver. Festes med 4 skruer

**Dimensjoner (BxHxD):** se skisse for detaljer

**Vekt:** ca. 0,500Kg

**Materiale:** Kraftig polykarbonat

**Lydnivå alarmgiver:**

Lavt 95dB(A) ved 1m, høyt 105dB(A) ved 1m

**Batteri:** PP3 9Vdc

**Omgivelsestemperatur:** -40°C - +121°C

NB! Bakboks m/varmeelement kan leveres

**Tilbehør:**

- STI-3100 50mm ramme \*
  - STI-1280 Bakplate (ujevne flater)
  - STI-HK3 Reserve varmelement
  - STI-B5 Forsegling til deksel
- \* Inkl. i STI-1130 & STI-1230

**Andre Stopper II modeller:**

- STI-1200 Innfelt u/lydgiver
- STI-1230 Utenpåliggende u/lydgiver
- STI-1100 Innfelt m/ lydgiver
- STI-1130 Utenpåliggende m/lydgiver
- STI-1200A Inkl. 10cm lukket bakboks
- STI-1200A-HTR240 Inkl. 10 cm bakboks og varmeelement 240Vac

**Opsjoner:**

Leveres også uten lydgiver.  
Kan leveres med lydgiver for ekstern spenningsforsyning 12-24Vdc.  
Kundetilpasset tekst



Produsert i UK

04-2021

