

Etterlysende avstandsskilt for montering på vegg i vegttunnel.

Utformet for vegttunneler basert på håndbok N500 og leveres med avstandsmarkering i meter heholdsvis mot venstre eller høyre.

Skiltplate er utført i rustfritt syrefast stål EN 1.4404.

Skilplatetykkelse er standard 1mm, som opsjon kan vi levere andre tykkelser eller materiale.

Enkeltstående. Høy luminans

Spesifikasjoner:

Skiltplate:

1 mm rustfritt syrefast stål EN1.4404 (316L)

Trykk:

Silketrykk, høyblank maling med god UV-bestandighet

Brannmotstand:

Flammesikker og overholder kravene i IMO-resolusjon A653 med endring fra resolusjon MCS.61 Annex1.

Kjemiske egenskaper:

Ikke-radioaktiv, fosforfri, blyfri og ikke-giftig.

Luminans:

40 mcd/m² etter 60 min.

Montering:

Skiltet leveres med 6 stk. hull for festeskruer, og monteres direkte på vegg, eller plate/braketter.

Opsjon:

Skiltene kan også leveres med andre platetykkelser, eller i andre materialer.

Fysiske mål (l/h /ca. vekt) 1mm tykkelse:

715x208mm (leseavstand 20m / vekt 1,7kg)
825x240mm (leseavstand 24m / vekt 2,24kg)
1100x320mm (leseavstand 32m / vekt 3,96kg)

Garanti:

Forutsatt normale monteringsforhold og riktig rengjøring, gis det fem års garanti. Skiltene leveres med en transparent film som beskytter mot hærverk.

SEB 11-2021

Design:

Skiltene leveres etter krav i Statens Vegvesen sine håndbøker N300 del 3 som beskriver layout og fysiske størrelser, samt N500 som beskriver bl.a. materialnivå til rustfritt stål EN 1.4404. Skiltene leveres med avstand i meter (eks.: 570.2V-75 = 75meter pil venstre)



Skilt:

570.2V-25
570.2V-50
570.2V-75
570.2V-100
570.2V-125
.....
570.2V-475
570.2V-500



Skilt:

570.2H-25
570.2H-50
570.2H-75
570.2H-100
570.2H-125
.....
570.2H-475
570.2H-500