

Informasjonsskilt "Lytt på Radio" med LED lyskilde utformet for vegtunneler i størrelse LS. Armaturhus i rustfritt syrefast stål EN 1.4404 Front i UV-resistent, selvslukkende polykarbonat laminert med easy-to-clean laminat. IP66
Dobbeltsidig. Høy luminans.
I normaltilstand er skiltet slukket uten synlig piktogram, ved aktivering blir piktogram synlig samt gule blinklamper aktiveres med frekvens 1Hz .
Skiltet har 24Vdc drift og mates via separat driver Type 9190 med 230Vac/dc fra sentral/UPS.



Spesifikasjoner og tilbehør

Armaturhus:

1 mm rustfritt syrefast stål EN1.4404
 Vekt ca. 15 kg.
 Ventilert
 IP66

Front:

3 mm PC long life UV-resistent, selvslukkende.

Lyskilde:

LED, A++, 4000K

Levetid:

L70B50/80.000

Luminans:

>150 cd/m²

Effekt:

Skilt 9W
 Blinklamper 24W (2 stk.)
 Totaleffekt 33W

Temperaturområde:

-30° - +50°

Kabel:

Radox 125 2x0,75mm². 1,5 m
 EN50363, IEC60332-1, IEC60332-3

Varsellys:

1098 Gult blinksignal Ø 200mm, 1 Hz

Driver:

Modell 9190. Individuell (avsikret, viderekoblingsbar)

Montering:

Se braketter 197120

Opsjon:

Pulverlakkert

CE merket. Produsert i Sverige

SEB 03-2022

