

**LPCB godkjent EN 54-3 lyd giver for brannalarmanlegg.**

**BF431C/CC/W** er en konvensjonell lyd giver til brannalarmanlegg for takmontering med lydtrykk på inntil 96dB(A) ved 1m.

Kun for innendørs bruk

Lyd giveren har innebygget 31 stk. valgfrie primære alarmtoner og 1 stk. sekundærtone.

Kan kombineres med detektor

**C-TEC  
Manufactured**



### SPESIFIKASJONER

**Montering:** Takmontering grunn sokkel

**Dimensjoner (ØxD):** Ø120x43mm

**Materiale:** Polykarbonat hvit

**Vekt:** 0,184 Kg

**Beskyttelse iht. EN 60529:** IP21C (Type A)

**Omgivelsestemperatur:** -10°C - +55°C, maks. 95% ikke kondenserende fuktighet

**Driftsspenning:** 18 - 30Vdc

**Strømforbruk i alarm:**

30Vdc = 5,5mA

18Vdc = 3,8mA

**Lydtrykk (SPL):** 96dB(A) ved 1m og enheten har to voluminnstillinger (lav-høy)

**Godkjenning:** EN 54-3 av LPCB

**Alarmtoner:** Lyd giveren har 31 stk. forhåndsprogrammerte primære alarmtoner og 1 stk. sekundærtone.

Se eget datablad for programmering og montering.



Uten kombinasjon med detektor.  
Påmontert lokk BF330CTLIDW



I kombinasjon med detektor.

### Nøkkel

(Blå)




Vmin

(Rød)



Vmaks

**Tone 1 Vinkelytelse (dB(A) ved 1m)**



RHS viser Horizontalplanet  
& LHS Vertikalplanet

**BF431C/CCW  
BF432C/CCW  
BF456C/CCW**

**Lyd giver tone 1  
(med monteringsplate  
Nr. BF431QCP)**

Produsert i UK

08-2022