

Informasjonsskilt SOS-telefon og slukkeapparat med LED lyskilde

Utformet for vegtunneler i LS-størrelse med skiltansikt på 940x520mm iht. N300

Armaturhus i rustfritt syrefast stål EN 1.4404
Front i UV-resistent, selvslukkende polykarbonat laminert med "easy-to-clean" laminat.
IP66
Dobbelttsidig. Høy luminans.


Spesifikasjoner og tilbehør
Armaturhus:

1 mm rustfritt syrefast stål EN 1.4404
Vekt 13 kg.
Ventilert
IP66

Front:

3 mm PC long life UV-resistent, selvslukkende.
Easy-to-clean laminat.

Lyskilde:

LED, A++, 4000K

Levetid:

L70B50/80.000

Luminans:

>250 cd/m²

Effekt:

18 W

Temperaturområde:

-30° - +50°

Kabel:

Radox 125 2x0,75mm². 1,5 m
EN50363, IEC60332-1, IEC60332-3

Driver:

Modell 9120. Individuell (avsikret, viderekoblingsbar)

Montering:

Se eget datablad med innfestinger og braketter

CC-mål for kamjernfeste: 1 147mm

Opsjon:

Pulverlakkert

CE merket. Produsert i Sverige

SEB 09-2022

