


Tekniske data på LHDC kabel og dimensjoner på kabel.

Ytre flettediam.: 4,60mm (Outer Braid)

Diam.: 4,25mm ± 0.3



1.0	Produsent	:	Patol, U.K. for SafetyGuide AS
2.0	Type	:	Digital varmedetekterende kabel
3.0	Spenningsområde	:	100V dc (Isolasjonstest 500Vdc)
4.0	Omgivelsetemperatur		
4.1	Maksimum omgivelsetemperatur	:	70°C
5.0	Alarm Temperature		
5.1	Minimum alarmtemperatur	:	101°C
5.2	Maksimum alarmtemperatur	:	108°C
6.0	Antall ledere	:	2 (To)
7.0	Maksimum ledermotstand pr. km ved 20°C	:	100 ohm / km
8.0	Materiale		
8.1	Leder	:	Fortinnet kobberbelagt stål
8.2	Isolator	:	Termoplast (Rød og Sort)
8.3	Ytre kappe	:	PVC (Sort)
8.4	Ytre flette	:	Rustfritt stål - (Kun for 700-105-SS)
9.0	Lederdiameter	:	0.9mm
10.0	Tykkelse på isolasjonsmateriale	:	0.25mm
11.0	Godkjenning	:	FM
12.0	Deteksjonstid ca. (Liten flamme)	:	Ca. 10 sekunder
13.0	Forventet levetid	:	+20 år