




Lede- og markeringslys for flukt- og rømningsvei, LED-lyskilde 6, 11 og 19W. Autotest iht. NEK EN 62034.

Godkjent for bruk i Ex-sone 1 (gass) og sone 21 (støv) IP66

Armaturhus i forsterket polykarbonat og deksel i opalt ubrennbar polykarbonat.

Armaturen er ferdig innvendig koblet, kun nettkabel skal tilkobles.

Monteringsbrakett 15A P bestilles separat



Spesifikasjoner og tilbehør

Armaturhus: Forsterket glassfiber
Deksel: Opalisert hvit ubrennbar polykarbonat

Tetthet: IP66

Lyskilde: LED-modul 6-19W, 6.500K, CRI>80, L₈₀B₅₀ > 80.000t ved maks omgivelsestemp.

Effekt og lysflux i nettdrift:

6W = 510lm
11W = 1.060lm
19W = 2.050lm

Lyseffekt:

6W (Lm/W) 85
11W (Lm/W) 96
19W (Lm/W) 108

Avstandstabell: Se side 2

Energiklasse: A++

Tilkoblingsklemmer: Innntil 2,5mm²

Sone 1:

II 2 G Ex db eb (ib)mb op is q IIC T4 Gb

Sone 21:

II 2 D Ex op is tb IIIC T80°C Db

Driftsspennning: 220-240Vac, 50/60Hz

Omgivelsestemp.: 0°C - +40°C *)

*) 11 og 19W kan leveres med separat batteriboks for +55°C

Vekt: 5,4-5,6 Kg

Batteri: Ni-Cad, 1t og 3t



Andre godkjenninger:

EN 60598-2-22, EN 62034, EN 1838, EN 61347-2-7

Oppladningstid: 24 timer iht. EN 60598-2-22

CE godkjent og produsert i EU









03-2023











85600 0017	e856F L05/1/1,6	Armatur 6W LED, 1t batteri, 510lm (510lm*)
85600 0003	e856F L10/1/1,6	Armatur 11W LED, 1t batteri, 1.060lm (560lm*)
85600 0001	e856F L20/1/1,6	Armatur 19W LED, 1t batteri, 2.050lm (560lm*)
85600 0018	e856F L05/3/2,5	Armatur 6W LED, 3t batteri, 510lm (260lm*)
85600 0004	e856F L10/3/2,5	Armatur 11W LED, 3t batteri, 1.060lm (260lm*)
85600 0002	e856F L20/3/2,5	Armatur 19W LED, 3t batteri, 2.050lm (260lm*) *) Lysflux i batteridrift
85501 9001	855	Deksel opal (reservedel)
91300.4		Piktogram pil venstre, 22m
91300.3		Piktogram pil høyre, 22m
91300.2		Piktogram pil ned, 22m
91300.1		Piktogram pil opp, 22m
90117 9000	2537	Ex plast kabelgjennomføring M25x1,5
90118 9000	2538	Ex plast plugg M25x1,5
90000 0002	15A P	Takbrakett (2 stk.) varmgalvanisertstål
90222 9023	Akku 8020	Ni-Cad batteri 1,6Ah (1t)
90222 9024	Akku 8021	Ni-Cad batteri 2,5Ah (3t)

Avstandstabeller 0,5 Lux og 1 Lux for e856F 6W, 11W og 19W









Avstandstabell e856F L05 / 6W/510lm

Høyde (m)	Avst. (m)	Avst. (m)	Avst. (m)	Avst. (m)	Høyde (m)	Avst. (m)	Avst. (m)	Avst. (m)	Avst. (m)
1Lux					0,5Lux				
2,00	4,30	10,90	3,70	9,20	2,00	5,40	13,70	4,60	11,30
2,50	4,60	11,80	4,00	10,10	2,50	5,90	14,90	5,00	12,40
3,00	4,90	12,50	4,20	10,80	3,00	6,20	15,90	5,40	13,40
3,50	5,00	13,10	4,40	11,40	3,50	6,50	16,70	5,70	14,30
4,00	5,20	13,60	4,60	11,90	4,00	6,80	17,50	5,90	15,00
					4,50	7,00	18,10	6,20	15,70
					5,00	7,20	18,70	6,30	16,20
					5,50	7,30	19,20	6,50	16,80
					6,00	7,40	19,60	6,60	17,20

Avstandstabell e856F L10 / 11W/1060lm

Høyde (m)	Avst. (m)	Avst. (m)	Avst. (m)	Avst. (m)	Høyde (m)	Avst. (m)	Avst. (m)	Avst. (m)	Avst. (m)
1Lux					0,5Lux				
2,00	5,50	13,90	4,60	11,40	2,00	6,90	17,30	5,70	14,00
2,50	6,00	15,00	5,10	12,60	2,50	7,50	18,80	6,30	15,40
3,00	6,30	16,10	5,40	13,60	3,00	8,00	20,10	6,80	16,70
3,50	6,60	16,90	5,70	14,40	3,50	8,40	21,30	7,20	17,80
4,00	6,90	17,70	6,00	15,20	4,00	8,80	22,30	7,60	18,80
					4,50	9,20	23,30	7,90	19,70
					5,00	9,40	24,10	8,20	20,50
					5,50	9,70	24,90	8,50	21,30
					6,00	9,90	25,60	8,70	22,00

Avstandstabell e856F L20 / 19W/2050lm

Høyde (m)	Avst. (m)	Avst. (m)	Avst. (m)	Avst. (m)	Høyde (m)	Avst. (m)	Avst. (m)	Avst. (m)	Avst. (m)
1Lux					0,5Lux				
2,00	6,80	17,10	5,60	13,80	2,00	8,50	21,30	6,90	16,90
2,50	7,40	18,60	6,20	15,30	2,50	9,30	23,20	7,60	18,60
3,00	7,90	19,90	6,70	16,50	3,00	9,90	24,90	8,20	20,20
3,50	8,30	21,10	7,10	17,60	3,50	10,50	26,30	8,80	21,60
4,00	8,70	22,10	7,50	18,60	4,00	11,00	27,70	9,30	22,90
					4,50	11,50	28,90	9,70	24,00
					5,00	11,90	30,00	10,10	25,10
					5,50	12,30	31,00	10,50	26,10
					6,00	12,60	31,90	10,90	27,00