

Fordelingsboks WKE 2 - Duo 3x4² med IP66, sertifisert iht. EN 60670-1/-2 og EN 62208 med vedlikehold av elektrisk funksjon E30-E90 iht. DIN 4102 del 12.
 Halogenfritt hus av spesiell termoplast, klemmer laget av høy temperaturbestandig spesiell-keramikk. Klemmeholderne er universelt posisjonerbare.
 Leveres med «push-out» membran M16/M25, 1 bak og 7 på siden.
 Vedlagt tilbehør: Lokksikring, skrueanker, 4 stk. dobbelmembranstusser IP66 M25 (tetning Ø 9-16mm)

Leveres også som: 5x6² / 3x10² / 5x10² / 3x16² / 5x16²



Spesifikasjoner og tilbehør:

Nom. isolasjonsspenning AC: 450V
 Nom. isolasjonsspenning DC: 450V
 Min. Ledertverrsnitt: 0,5mm²
 Maks ledertverrsnitt: 4mm²
 Antall poler T-stykke: 3
 Antall poler (gjennomføring): 3
 Kabelinnføring: Alle fire sider og bak
 Tetthet: IP66
 Slagfasthet: IK08
 Klasse funksjonell integritet: E30/E60/E90
 Beskyttelsesklasse: II
 Farge over-/underdel: Oransje
 Materiale (boks): Polykarbonat
 Materiale (tetning): Polyuretan
 Dimensjoner (LxHxB): 100x70x100mm
 Innvendig (LxHxB): 87x52x87mm

Omgivelsestemperatur: -35°C - +80°C
 Maks relativ fuktighet ved 25°C: 95%
 Maks relativ fuktighet ved 40°C: 50%


Egnet for utedørs bruk: Ja
 Brennbarhetsklasse iht. UL-94: V0
 Industrikvalitet: Ja
 Halogenfri: Ja
 Glødetrådtest iht. EN 60695-2-11: 960°C
 Montering: Tak og vegg
 Kan plomberes: Ja

Sertifikater:
 VDE (DIN-EN 60670-1/-2)
 UL-EU (EN 62208)

Opsjon: Oransje nippler m/kontramutter

KVR M20 Nippel m/mutter
 KVR M25 Nippel m/mutter

Koblingsboks 3-polet 0,5 - 4mm², antall klembare lede pr. pinne:
 16x0,5² / 8x0,75² / 12x1² / 12x1,5² / 4x2,5² / 4x4²



3:10

