

Etterlysende skilt for montering på dører i rømningsvei mellom vegtunneler der man kommer ut i annen trafikkert vegtunnel.

Leveres som to separate skilt med sort tekst /symbol på etterlysende materiale, og festes til rømningsdører med vårt skiltlim N AD HE.

Skiltplate er utført i rustfritt syrefast stål EN 1.4404 med tykkelse 1mm, men andre tykkelser kan leveres.

Enkeltstående. Høy luminans



Spesifikasjoner:

Skiltplate:

1 mm rustfritt syrefast stål EN1.4404 (316L)

Trykk:

Silketrykk over etterlysende lag med beskyttelsefilm på topp som gir lett rengjøring og god UV-bestandighet

Brannmotstand:

Flammesikker og overholder kravene i IMO-resolusjon A653 med endring fra resolusjon MCS.61 Annex1.

Kjemiske egenskaper:

Ikke-radioaktiv, fosforfri, blyfri og ikke-giftig.

Luminans:

40 mcd/m² etter 60 min.

Montering:

Skiltet leveres uten hull for liming på brannskille-rømningsdører. For feste til dør, benytt vårt skiltlim N AD HE.

Fysiske mål (lxh) 1mm tykkelse:

500x500x500mm (Faretrekant)

500x270mm (Faretekst)

Andre størrelser kan leveres

Tekst

Skiltet har tekst på norsk, engelsk, tysk og fransk.

Opsjon:

Skiltene kan også leveres med andre platetykkelser, eller i andre materialer.



FARE TRAFIKK
DANGER TRAFFIC
GEFAHR VERKEHR
DANGER CIRCULATION