


GuideLed 10021, 10022, 10023, 10024 CG-S

Markeringslys




GuideLed 10021, 10022, 10023, 10024 CG-S

- Markeringslys med LED-driver for takmontering
- Slankt design med piktogrampanel med dybde på bare 12 mm
- Meget synlig med > 500 cd/m² lysstyrke for hvit kontrast og utforming iht. standard ISO 3864-1 og i overensstemmelse med Lmin/Lmaks > 0.8
- Mindre og rimeligere batteribanker på grunn av lavt strømforbruk
- Lave driftskostnader på grunn av lav effekt på kun 2.9W (1.9W for enkeltsidig)
- Minimalt vedlikehold som følge av lang levetid på LED (50.000 timer)

GuideLed 10021 CG-S



Mål i mm




Leseavstand	20 m
Lysflux Φ_E/Φ_N ved slutten av nominell nøddrift	100 %
Materiale	PC, PMMA
Farge	Lys grå RAL 7035
Vekt	0.39 kg (10021 LED CG-S) 0.49 kg (10022 LED CG-S) 0.54 kg (10023 LED CG-S) 0.70 kg (10024 LED CG-S)
Monteringsvalg	Tak, nedhengt eller innfelt
Tilkoblingsklemme	Hurtigklemme 2.5 mm ² polaritetsbeskyttet
Spenningsstilførsel	220 – 240 V AC, 50/60 Hz 176 V – 275 V DC
Strømforbruk ved batteridrift (220 V)	enkeltsidig 8 mA – dobbeltsidig 12 mA
Effektforbruk ved nettspenning	enkeltsidig 4.0 VA / 1.9 W dobbeltsidig 5.5 VA / 2.9 W
Startstrøm	1.5 A
Driftstemperatur	-20 °C til +40 °C
Lyskilde	LED-list

GuideLed 10022 CG-S



Mål i mm



Bestillingsdetaljer - monteringssett

LED-piktogrammer må bestilles separat

	Order No.
Takmonteringssett for GuideLed 10021 CG-S med deksel inkl. LED-driver og CG-S teknologi (20 adresser)	40071353610
Takmonteringssett for GuideLed 10022 CG-S med deksel og pendel 0.5 m, inkl. LED-driver og CG-S teknologi (20 adresser)	40071353611
Takmonteringssett for GuideLed 10023 CG-S med deksel og pendel 1.5 m, inkl. LED-driver og CG-S teknologi (20 adresser)	40071353612
Takmonteringssett for GuideLed 10024 CG-S inkl. innfellingshus inkl. LED-driver og CG-S teknologi (20 adresser)*	40071353613

Bestillingsdetaljer - tilbehør

Detaljer


	Order No.
Kjettingsfeste for 10021 CG-S	40071353645
Innfelling i mur GuideLed 10024 CG-S, 20 m*	40071352892

* Takmonteringssett for GuideLed 10024 og installasjonsboks for mur tilsvarende beskyttelsesklasse I








GuideLed 10024 CG-S



Mål i mm



Bestillingsdetaljer - LED piktogrammer (monteringssett kreves)

Detaljer	Order No.
LED-piktogrampanel PV/PH, for GuideLed 10021/10022/10023/10024 CG-S, ISO 7010, 20 m 	40071354503
LED-piktogrampanel PN/PN, for GuideLed 10021/10022/10023/10024 CG-S, ISO 7010, 20 m 	40071354504
LED-piktogrampanel PV/Blank, for GuideLed 10021/10022/10023/10024 CG-S, ISO 7010, 20 m 	40071354505
LED-piktogrampanel PH/Blank, for GuideLed 10021/10022/10023/10024 CG-S, ISO 7010, 20 m 	40071354506
LED-piktogrampanel PN/Blank, for GuideLed 10021/10022/10023/10024 CG-S, ISO 7010, 20 m 	40071354507
LED-piktogrampanel PV/PH-UT**, for GuideLed 10021/10022/10023/10024 CG-S, ISO 7010, 20 m 	40071354508
LED-piktogrampanel PV/PH-INN**, for GuideLed 10021/10022/10023/10024 CG-S, ISO 7010, 20 m 	40071354509

** UT = Pil fra monteringsbrakett og vegg
 INN = Pil mot monteringsbrakett og vegg