


# GuideLed 11021, 11022, 11023, 11024 CG-S

## Markeringslys




### GuideLed 11021, 11022, 11023, 11024 CG-S

- Markeringslys med LED-driver for takmontering
- Slankt design med piktogrampanel med dybde på bare 12 mm
- Meget synlig med > 500 cd/m<sup>2</sup> lysstyrke for hvit kontrast og utforming iht. standard ISO 3864-1 og i overensstemmelse med Lmin/Lmaks > 0.8
- Mindre og rimeligere batteribanker på grunn av lavt strømforbruk
- Lave driftskostnader på grunn av lav effekt på kun 4.1 W (2.6W for enkeltssidig)
- Minimalt vedlikehold som følge av lang levetid på LED (50.000 timer)

GuideLed 11021 CG-S



Mål i mm




Leseavstand	30 m
Lysflux $\Phi_E/\Phi_N$ ved slutten av nominell nøddrift	100 %
Materiale	PC, PMMA
Farge	Lys grå RAL 7035
Vekt	0.79 kg (11021 LED CG-S) 0.94 kg (11022 LED CG-S) 0.99 kg (11023 LED CG-S) 1.22 kg (11024 LED CG-S)
Monteringsvalg	Tak, nedhengt eller innfelt
Tilkoblingsklemme	Hurtigklemme 2.5 mm <sup>2</sup> , polaritetsbeskyttet
Spenningsstilførsel	220 – 240 V AC, 50/60 Hz 176 – 275 V DC
Strømforbruk ved batteridrift (220 V)	enkeltssidig 11 mA – dobbeltsidig 17 mA
Effektforbruk ved nettspenning	enkeltssidig 5.0 VA / 2.6 W dobbeltsidig 7.1 VA / 4.1 W
Startstrøm	1.5 A
Driftstemperatur	-20 °C til +40 °C
Lyskilde	LED-list

GuideLed 11022 / 11023 CG-S



Mål i mm



### Bestillingsdetaljer - monteringssett

#### LED-piktogrammer må bestilles separat

	Order No.
Takmonteringssett for GuideLed 11021 CG-S med deksel inkl. LED-driver og CG-S teknologi (20 adresser)	40071353620
Takmonteringssett for GuideLed 11022 CG-S med deksel og pendel 0.5 m, inkl. LED-driver og CG-S teknologi (20 adresser)	40071353621
Takmonteringssett for GuideLed 11023 CG-S med deksel og pendel 1.5 m, inkl. LED-driver og CG-S teknologi (20 adresser)	40071353622
Takmonteringssett for GuideLed 11024 CG-S inkl. innfellingshus inkl. LED-driver og CG-S teknologi (20 adresser)*	40071353623

### Bestillingsdetaljer - tilbehør

#### Detaljer


	Order No.
Kjettingsfeste for 11021 CG-S	40071353646
Innfelling i mur GuideLed 11024 CG-S, 30 m*	40071352893

\* Takmonteringssett for GuideLed 11024 og installasjonsboks for mur tilsvarende beskyttelsesklasse I








GuideLed 11024 CG-S



Mål i mm



## Bestillingsdetaljer - LED-piktogrammer (monteringssett kreves)

Detaljer	Order No.
LED-piktogrampanel PV/PH, for GuideLed 11021/11022/11023/11024 CG-S, ISO 7010, 30 m 	40071354533
LED-piktogrampanel PN/PN, for GuideLed 11021/11022/11023/11024 CG-S, ISO 7010, 30 m 	40071354534
LED-piktogrampanel PV/Blank, for GuideLed 11021/11022/11023/11024 CG-S, ISO 7010, 30 m 	40071354535
LED-piktogrampanel PH/Blank, for GuideLed 11021/11022/11023/11024 CG-S, ISO 7010, 30 m 	40071354536
LED-piktogrampanel PN/Blank, for GuideLed 11021/11022/11023/11024 CG-S, ISO 7010, 30 m 	40071354537
LED-piktogrampanel PV/PH-UT**, for GuideLed 11021/11022/11023/11024 CG-S, ISO 7010, 30 m 	40071354538
LED-piktogrampanel PV/PH-INN**, for GuideLed 11021/11022/11023/11024 CG-S, ISO 7010, 30 m 	40071354539

\*\* UT = Pil fra monteringsbrakett og vegg  
 INN = Pil mot monteringsbrakett og vegg