

SG-103 er en komplett SG-13 frakoplingsenhet med en inngang ferdig montert i IP65 kabinett. Den er basert på SG-13 modulen som er laget for å kunne tilby all funksjonalitet som grensesnitt for signaler mellom kontakter og detektorer og videre til sentralutstyr, moduler eller overføring. Enheten har en rekke funksjoner som vil gjøre den nyttig i mange sammenhenger hvor man ønsker å kunne skille signaler for test eller utkobling. Enhetens standardiserte utforming gjør at den enkelt utvides.

- MODULÆR - OVERVÅKET INNGANG - TESTFUNKSJON - ENKEL BETJENING
- ALARMMINNE - AKTIV FEILUTGANG - LÅS I DØR - IP65

SG-13 har en rekke funksjoner som gjør at den kan benyttes til mange applikasjoner.

Sprinklerkontroll: Som sprinklerkontroll/grensesnitt har denne alle funksjoner du trenger innebygget, både frakobling og testfunksjon.

Utkoblingsenhet for detektorer: I enkelte tilfeller kan det være nødvendig med utkobling av detektorer i perioder

Modulære kabinett: Kabinettet som er brukt er en del av en serie som gjør det enkelt å montere flere kabinett ved siden av hverandre. Skulle det være behov for flere utkoblingsenheter så kan nytt kabinett kobles sammen med eksisterende.

SG-103 leveres med lås i dør slik at skapet enkelt kan låses for å hindre betjening når nødvendig. Betjeningsinstruksjon finnes på fronten, og koblingsskjema medfølger.



ELEKTRISK		MEKANISK	
Artikkelnummer	SG-103	Dimensjon (BxHxD)	246x310x148mm
Driftsspennning	12V (10-15V) 24V (18-30V)	Farge	Lys grå RAL7035
Forbruk (funksjonsavhengig) - ved 12V - ved 24V	7mA min - 24mA maks pr.modul 12mA min 29mA maks pr.modul	Materiale	PVC
Inngang - Balansering - Ved direkte drift av detektor på inngang	Dobbeltbalansert EOL 10µF, alarmkontakt 470 ohm Maks belastning 1mA, sløfve- motstand 400 ohm. Spenning gitt av tilført driftsspennning	Modulbredde (18mm = 1 standard bredde)	12, hvorav 9 i bruk
Utgang - Alarm - Feil - Frakobling aktiv	C,NO,NC 30V/2,5A C,NO,NC 30V/2,5A C,NO,NC 30V/2,5A	Temperatur / Fuktighet - Lagring - Drift - Tetthet	0°- 40°C / <80% rel. fukt, ikke kondenserende -10°C - 40°C / 95% rel. fukt, ikke kondenserende IP65
DIP velger - 1 - 2 - 3 - 4	Funksjon K inngang Feilreléfunksjon Latch / Non-Latch alarmutg. Buzzer av/på	SG-103 bestående av følgende individuelle artikler:	3 stk SG-13: Utkoblingsmodul CV062862: Modulkabinett CV063050: Nøkler / sylinder

ALTERNATIVE ARTIKKELNUMMER OG TILBEHØR



SG-700
Endeled



SG-100RE
Reservekit

I tillegg til funksjonene nevnt over har modulen blant annet en innebygget logikk som hindrer innkobling med aktiv alarm på inngangen. Dette vil sikre deg fra å utløse en uønsket alarm om en av utkoblingsmodulene fortsatt skulle ha en aktiv alarm. Du kan benytte en felles bryter til å betjene så mange SG-13 samtidig som du måtte ønske, eneste forbeholdet er at de må ha en felles strømforsyning.