

Etterlysende skilt for anvisning av rømningsvei.

Utformet iht. Det Europeiske Skiltedirektivet 92/58EEC

Skiltet kan leveres på 2mm aluminiumsplate i kvalitet 5052 eller på 1 mm syrefast rustfritt stål i kvalitet EN 1.4404

Skiltet leveres etter ønsket størrelse basert på maksimal leseavstand iht. NS-ISO 3864.



Spesifikasjoner:

Skiltplate:

2 mm aluminium, kvalitet 5052

Trykk:

Silketrykk, høyblank dekkklakk med god UV-bestandighet (se eget skriv)

Brannmotstand: Flammesikker

Kjemiske egenskaper:

Ikke-radioaktiv, fosforfri, blyfri og ikke-giftig.

Luminans (DIN 67510):

96 mcd/m² etter 30 min.

43 mcd/m² etter 60 min.

21 mcd/m² etter 90 min.

Montering:

Skiltene leveres normalt uten festehull for liming til underlag, men kan også leveres med festehull i hjørner (Ø6mm) for festeskruer til montering direkte på vegg, eller plate/brakett.

Fysiske mål (l) med 2mm platetykkelse:

600x300mm (1.045 kg)

Leseavstand maksimalt: 25m

Opsjon

Skiltene kan leveres i den ønskede størrelse, men vi anbefaler at det alltid benyttes 2mm tykkelse på aluminium.

Andre informasjon:

Se eget skriv for oppbygging av skiltet sammen med utladekurve.

Design: Skiltene leveres iht. Europeiske Skiltedirektiv 92/58 EEC.

