

LEDDI SIGN er et markeringslys med underhengende skiltplate og utskiftbare piktogram. Armaturen leveres i to størrelser for henholdsvis 22m eller 31m leseavstand. Enkel montering med felles brakett for vegg- og takmontering, en- eller tosidig løsning. Piktogramsett som medfølger består av pilretning Opp, Høyre, Venstre. Batteriarmatur har autotest (AT) eller en kombinasjon AT/DALI. Armatur med DALI-driver er også DALI2 kompatibel. Armatur leveres også for sentral drift med 24Vac/dc eller 230Vac/dc.



Spesifikasjoner og tilbehør:

Armaturhus: Polykarbonat, hvit (RAL 9010)

Dimensjoner (LxHxD): Se skisse

Kabelinnføring: Bak og over

Driftsspenning: 230Vac, 50-60 Hz
230Vac/dc
24Vac/dc

Lyskilde: LED-matrise 1,4W

Effektforbruk: 1,5W

Batteri: Ni-MH (4,8V/0,6Ah)

Tetthet: IP20

Klasse: I

Fuktighet: 0-95%

Startstrøm: Soft start, I < 6mA

Omg. temp.: -0°C - +25°C

Tilkobling: 2,5mm² skruklemmer

Leseavstand: 22m / 31m

Produktnummer:

632100 Batteriarmatur AT 1t, 22m

642100 Batteriarmatur AT 1t, 31m

632300 Batteriarmatur AT 3t, 22m

642300 Batteriarmatur AT 3t, 31m

732100 Batteriarmatur AT/DALI 1t, 22m

742100 Batteriarmatur AT/DALI 1t, 31m

232900 Sentralisert 230Vac/dc, 22m

242900 Sentralisert 230Vac/dc, 31m

132900 Sentralisert 24Vac/dc, 22m

142900 Sentralisert 24Vac/dc, 31m

Godkjenninger (bl.a.):

EN 60598-1 og EN 60598-2-22

EN 55015

EN 61547

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

EN 1838

EN 50172 og EN 62034



Signal indikatorer

Gul	Grønn	Rød	
○	●	○	OK
○	○	○	Ikke nett
○	⊗	○	Vedlikeholds lading
●	●	○	Batterifeil
○	●	●	Feil på lyskilde
●	●	●	Feil på batteri og lyskilde
☀	⊗	⊗	Test pågår

DALI og DALI2

Når armaturen tilkobles en DALI-bus vil den følge de kommandoer som kommer via DALI-bus som den programmeres til.

Dette kan være bl.a. funksjonstester og batteritester iht. NS-EN 62034 inkl. feilrapporter. Se eget datablad for detaljer om programmering.

