

Etterlysende skilt for montering i eksisterende ettspor togtunneler for anvisning av avstand til rømningsvei.

Utformet iht. BaneNor sitt Tekniske Regelverk (TRV) avsnitt 4.3.1

Skiltet kan leveres som separate skilt for hevisning til høyre eller venstre, rømningsretning A eller B samt underskilt som viser stigning mot A eller B.

Skiltet kan også leveres som et sammensatt skilt med en hel plate der alt inngår eller deler av skiltet inngår.

Skiltplate er utført i 2mm aluminium i kvalitet 5052 og skiltene leveres med avrundede hjørner.



Spesifikasjoner:

Skiltplate:

2 mm aluminium, kvalitet 5052

Trykk:

Silketrykk, høyblank dekkklakk med god UV-bestandighet (se eget dokument)

Brannmotstand: Flammesikker

Kjemiske egenskaper:

Ikke-radioaktiv, fosforfri, blyfri og ikke-giftig.

Luminans (DIN 67510):

96 mcd/m² etter 30 min.

43 mcd/m² etter 60 min.

21 mcd/m² etter 90 min.

Montering:

Skiltene leveres med 6 stk. Ø8mm hull for festeskruer til montering direkte på vegg, eller plate/brakett. Dette gjelder også om skiltene er sammensatt til ett skilt med henvisning både til høyre og venstre.

Fysiske mål (lxh):

607x208mm (ca. 1.1 kg)

1214x208mm (sammensatt ca. 2,2 kg)

208x208mm (bokstavskilt)

1630x310mm komplett sammensetning av alle fem skiltene.

Opsjon

Skiltene kan leveres i andre størrelser og med annen platetykkelse om ønskelig.

Vi anbefaler at det alltid benyttes minst 2mm platetykkelse på aluminium.

Andre informasjon:

Se eget skriv for oppbygging av skiltet sammen med utladekurve.

Design: Skiltene leveres etter krav i Bane Nor sitt Tekniske Regelverk (TRV) som beskriver layout og fysisk størrelse. Skiltene leveres med avstand i meter etter behov og ønske. Normalt leveres skiltene separat (607x208mm), men leveres også som ett stykke 1214x208mm. Bokstavedelen av skiltet utgjør 208x208mm. Hovedskilt med bokstavskilt levert som en enhet er da 815x208mm og kombinert er skiltet 1630x208mm. Stigningsskilt har høyde ca. 100mm og lengde 1630mm

