

Etterlysende skilt for montering i nye tog tunneler for anvisning av avstand til rømningsvei.

Utformet iht. BaneNor sitt Tekniske Regelverk (TRV) avsnitt 4.3.2

Skiltet kan leveres som separate skilt for hevisning til høyre eller venstre med angitt avstand i meter, eller leveres som ett sammensatt skilt.

Skiltplate er utført i 2mm aluminium i kvalitet 5052 og skiltene leveres med avrundede hjørner.



Spesifikasjoner:

Skiltplate:

2 mm aluminium, kvalitet 5052

Trykk:

Silketrykk, høyblank dekkklakk med god UV-bestandighet (se eget dokument)

Brannmotstand: Flammesikker

Kjemiske egenskaper:

Ikke-radioaktiv, fosforfri, blyfri og ikke-giftig.

Luminans (DIN 67510):

96 mcd/m² etter 30 min.

43 mcd/m² etter 60 min.

21 mcd/m² etter 90 min.

Montering:

Skiltene leveres med 6 stk. Ø8mm hull for festeskruer til montering direkte på vegg, eller plate/brakett. Dette gjelder også om skiltene er sammensatt til ett skilt med henvisning både til høyre og venstre.

Fysiske mål (Jxh) med 2mm platetykkelse:

607x208mm (ca. 1.1 kg)

1214x208mm (sammensatt ca. 2,2 kg)

Opsjon

Skiltene kan leveres i andre størrelser og med annen platetykkelse om ønskelig.

Vi anbefaler at det alltid benyttes minst 2mm platetykkelse på aluminium.

Andre informasjon:

Se eget skriv for oppbygging av skiltet sammen med utladekurve.

Design: Skiltene leveres etter krav i Bane Nor sitt Tekniske Regelverk (TRV) som beskriver layout og fysisk størrelse. Skiltene leveres med avstand i meter etter behov og ønske. Normalt leveres skiltene separat (607x208mm), men leveres også som ett stykke 1214x208mm

